



Uplinjevalni kotel na polena UKP SMART

Sodoben uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP SMART zagotavlja izredno učinkovito in varčno ogrevanje z visokimi izkoristki, ki segajo tudi preko 93 %. Da je ogrevanje s kotlom UKP SMART tudi "pametno", poskrbi platforma SeltronHome. Ta uporabniku omogoča prejemanje obvestil in spremljanje delovanja/stanja kotla, serviserju pa oddaljeno podporo uporabniku in diagnosticiranje morebitnih težav. Za kotel UKP SMART je možna pridobitev subvencije EKO sklada.

Zmogljivost

- Kotel UKP SMART je opremljen s posebej zanj razvitim regulatorjem BXD. Regulator vodi delovanje kotla z Lambda sondo, omogoča varovanje povratka, varovanje kotla pred pregrevanjem, hitro polnjenje zalogovnika toplote in modulirano vodenje hitrosti ventilatorja.
- V kompleksnih sistemih lahko regulator BXD v povezavi z ostalimi SELTRON regulatorji upravlja celotni ogrevalni sistem s poljubnim številom ogrevalnih krogov.
- Možno nalaganje pol metrskih polen.
- Serijsko vgrajena Lambda sonda omogoča stalen nadzor optimalnega zgorevanja in s tem maksimalno učinkovitost ter nizke emisije.
- S programskim paketom SELCONTROL sta povezava in nadzor delovanja uplinjevalnega kotla UKP SMART mogoča s pomočjo osebnega računalnika.
- Z vgradnjo komunikacijskega modula GWD boste lahko podatke o delovanju kotla z mobilno aplikacijo CLAUSIUS prejeli kar na vaš pametni telefon.

| Tehnični podatki | Enota | UKP 20 S | UKP 25 S | UKP 30 S |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nominalna toplotna moč | kW | 20 | 25 | 30 |
| Izkoristek kotla pri nominalni moči | % | 93,34 | 93,02 | 92,70 |
| Količina vode v kotlu | l | 132 | 125 | 125 |
| Prostornina polnilne zgorevalne komore | l | 105 | 105 | 105 |
| Globina polnilne komore | mm | 550 | 550 | 550 |
| Najvišja temperatura kotla | °C | 95 | 95 | 95 |
| Najnižja temperatura povratnega voda v kotle | °C | 55 | 55 | 55 |
| Premer dimovodnega priklj. | mm | 150 | 150 | 150 |
| Višina dimovodnega priklj. | mm | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Potreben vlek dimnika | mbar | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| Maksimalni tlak kotla | bar | 3 | 3 | 3 |
| Poraba električne moči | W | 80 | 80 | 80 |
| Mere: Š x V x G | mm | 670 x 1300 x 1270 | 670 x 1300 x 1270 | 670 x 1300 x 1270 |
| Masa kotla | Kg | 605 | 620 | 620 |

Kotel

cene so brez ddv

Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 20 SMART, 10-20 kW, **4.075,00 eur**
 Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 25 SMART, 20-25 kW, **4.282,00 eur**
 Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 30 SMART, 25-30 kW, **4.390,00 eur**

Mere

